

## ZELFKLEVENDE DRIEHOEK LEIDINGKOKER

- ✓ Naadloze aansluiting met de muur
- ✓ Snoeren en kabels wegwerken
- ✓ Deksel beschermd met afdekfolie
- ✓ Dekt boorgaten eenvoudig af
- ✓ Snel en stofvrij te monteren



| Driehoek leidingkoker      | Art. nr.      |
|----------------------------|---------------|
| 2 meter wit BxH 34 x 15 mm | <b>911980</b> |
| 3 meter wit BxH 34 x 15 mm | <b>911985</b> |
| 2 meter wit BxH 49 x 22 mm | <b>911987</b> |
| 3 meter wit BxH 49 x 22 mm | <b>911989</b> |

# ZELFKLEVENDE DRIEHOEK LEIDINGKOKER

Voor een snelle, eenvoudige en stofvrije installatie zijn de zijanten voorzien van zelfklevende tape, waardoor hij beschikt over een hoge kleefkracht op zowel vlakke als oneffen oppervlaktes. Door de zelfklevende tape voldoet de koker aan de NEN1010, waardoor alle snoeren, kabels en enkel geïsoleerde installatiedraden geïnstalleerd kunnen worden en hierdoor ook geschikt zijn voor sterkstroominstallaties.

## Beschermfolie

De koker is individueel verpakt met een stevige Canalit buisfolie waardoor hij tot montage schoon en onbeschadigd blijft. De deksel is tevens voorzien van een extra beschermfolie voor een perfect eindresultaat.

## Technische gegevens

- Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- De kleefband is UV-bestendig, vochtbestendig en droogt niet uit

**TOT MONTAGE  
SCHOON EN  
ONBESCHADIGD**

## Hulpstukken - 34x15mm

Eindkap: 917946



T-verbindingstuk: 917950



Hoekstuk: 917955

