

## TAPES



| Art. nr.      | 996125   | 996425    | 996100                         | 996105          | 996110          |
|---------------|--|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Type          | SF 25/3 T  | SF 25/3 Z | SF BUTYL -NR 15                | SF BUTYL -NR 25 | SF BUTYL -NR 38 |
| Breedte       | 25 mm  |           | 19 mm                          | 25 mm           | 38 mm           |
| Lengte        | 3 meter  |           | 10 meter                       |                 |                 |
| Kleur         | Transparant  | Zwart     |                                |                 |                 |
| Dikte         | 0,5 mm   |           |                                |                 |                 |
| Materiaal     | Vulkaniserende siliconentape                               |           | Vulkaniserende rubbertape      |                 |                 |
| UV bestendig  | Ja   |           | Ja                             |                 |                 |
| Zelfdovend    | Ja   |           | Nee                            |                 |                 |
| Isolerend     | Ja, tot 8 kV   |           | Doorslagspanning: tot 44 kV/mm |                 |                 |
| Drukbestendig | Ja, tot 12 bar (1 laag)<br>Ja, tot 15 bar (meerdere lagen) |           |                                |                 |                 |

# TAPES

## Tweezijdig kleefband

- ✓ Voor de montage van leidingkokers, kabelkanalen en bedradingskokers
- ✓ Bestand tegen enorme schuifbelasting en vochtbestendig
- ✓ Geschikt voor oneffen oppervlakken
- ✓ Montage: plakken op stof- en vetvrije ondergrond
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE) schuim met acrylaatlijm
- ✓ Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C, montage tot -20°C
- ✓ Verpakking: per rol in folie



| Art. nr.  | 999119  | 999219   | 999235   |
|-----------|---------|----------|----------|
| Type      | TK 19/5 | TK 19/25 | TK 25/25 |
| Breedte   | 19 mm   |          | 25 mm    |
| Lengte    | 5 meter | 25 meter | 25 meter |
| Dikte     | 1 mm    |          |          |
| Max. temp | 70°C    |          |          |

## Duct tape

- ✓ Krachtige lijmm formule, hoogwaardige polyester weving voor als een degelijke oplossing is vereist
- ✓ Schoon te verwijderen zonder lijmresten
- ✓ Treksterkte: 137N/25 mm
- ✓ Montage: toepassen op schoon, stof- en vetvrij oppervlak
- ✓ Materiaal: polyethylene drager met geweven polyester
- ✓ Temperatuurbereik: 80° (kortstondig), 60° (langdurig)
- ✓ Verpakking: per rol van 10, 25 of 50 meter in folie
- ✓ Kleur: zilvergrijs



| Art. nr.  | 998150   | 998250   | 998350   |
|-----------|----------|----------|----------|
| Type      | DT 50/10 | DT 50/25 | DT 50/50 |
| Breedte   | 50 mm    |          |          |
| Lengte    | 10 meter | 25 meter | 50 meter |
| Dikte     | 0,3 mm   |          |          |
| Max. temp | 80°C     |          |          |