

Handapparaat	Handheld apparaat TFT kleurenscherm	5 inch, HD 800 * 480 pixels
	Voeding	type-C ingang, DC5V 3A
	Batterij	3pcs 18650 (optioneel)
	Gebouwd-Li-Ionenlader	Ja
	Levensduur batterij	8 uur
	AC-DC voeding	Optioneel
	Waterdicht	Spatwaterdicht
	Radiofrequentie	2,4GHz FHSS
	Radio Power	20dBm (300m RC afstand, afhankelijk van gebruiksomgeving)
	Afmeting behuizing	268*120*42mm
BCS-BOX	(Facultatieve) signaalinterface BCS-BOX	PWM, PPM, Uart
	Kanalen ontvanger	8
	GNSS/Kompaspoort	RS232, 19200bps
	Fail-safe	JA (automatisch terug naar HOME punt na signaal verloren blijvende 20s)
	Voedingsingang	DC 3.5/1.35mm DC6~16V/200mA
Echo Sounder	Max.Depth	40m
	Sonar dekking	60 graden
	Ping Rate	6Hz
	Sonar software	Gen3
	Hardware Aanpasbare Versterking	Ja
	Door gebruiker gedefinieerde kleurenschema ondersteuning	Ja
	Kleurenroute om diepte aan te geven (2D kaart)	Ja
	tslw logger voor SonarViewer	N/A
	Voedingsingang	DC 5,5/2,1mm DC9~16V/200mA
Navigatie Sensoren	Navigatiesensor GPS-nauwkeurigheid (CEP)	1,5m (SBS of QZSS)/2,5
	Kompas aan Bootzijde	Ja
	Kompas aan de kant van de boot	Ja
	Andere sensoren	3-assige gyroscoop, 3-assige versnellingsmeter
Autopilot	Stuurautomaat Twee schroeven bootondersteuning	Ja
	Schroef & roer bootondersteuning	Ja
	Stuurgevoeligheid instelbaar	Ja
	Push-Go toets (snelkoppeling)	Ja
	Pick up waypoint vorm kaart	Ja
	Hoge snelheid boot ondersteuning	1 ~ 5m / s
	Cruise Control Systeem	Ja
	Rustige Bereikmodus	Ja, lagere snelheid bij het naderen van het doel
	Favoriete Punten Snelkoppeling	5 favoriete waypoint snelkoppelingen
	Acties bij aankomst	Ja, open aasbakken, laat haak los zoals ingesteld
	Waypointnummer	100 met diepte- en tijdinformatie