

PANFLEX

TOPKWALITEIT, ONDERSCHIEDEND
EN INNOVATIEF

De afgelopen jaren is het belang van goede ventilatie steeds duidelijker geworden. Gelukkig hebben wij de afgelopen jaren hard gewerkt aan innovaties en nieuwe assortimenten zodat u de wereld kunt voorzien van frisse en veilige lucht met ons als altijd aanwezige partner op de achtergrond.

Ontdek het complete industriepakket van Panflex hier.



Antistatisch



Dynamisch belastbaar



Vlamvertragend



Gladde binnenzijde

MET PANFLEX GA JE VOOR HET COMPLETE PAKKET

Panflex levert diverse slangen voor industriële toepassingen zoals bijvoorbeeld hittebestendige slangen als verbinding tussen motor en uitlaat, een afvoerslang van thermoplastisch rubber voor de afvoer van chemische dampen of een polyurethaan afvoerslang voor de afvoer van houtsnippers of andere vaste stoffen. **Onze PU-slangen zijn volgens TRGS 727 en ATEX 2014/34/EU geproduceerd en geschikt voor ATEX zone 22.**

Wij leveren maatwerk voor iedere oplossing.

INDUFLEX INDUSTRIESLANGEN

Induflex Industrieslangen van Panflex staan bekend om hun uitstekende kwaliteit. Ze worden geproduceerd met hoogwaardige grondstoffen met als doel een lange levensduur te garanderen. Panflex staat bekend om de innovatieve oplossingen, klantgerichte service en korte levertijden. Met ruim 60 jaar ervaring durven wij te claimen dat wij een gevestigde naam in de markt zijn.

INDUFLEX
INDUSTRIESLANGEN

PANFLEX B.V.

Curiestraat 5
T. 31(0)318 623 000
info@panflex.nl

NL-6716 AR Ede
Nederland

Postbus
PO BOX 136
NL-6710 BC Ede
Nederland

www.panflex.nl

INDUFLEX
INDUSTRIESLANGEN



INDUFLEX INDUSTRIESLANGEN

Panflex is een producent van industrie- en ventilatieslangen. Sinds 1964 produceren wij in Ede kwaliteitsproducten met oog voor duurzaamheid. Door continu in te spelen op de nieuwste marktontwikkeling en de klant centraal te stellen zijn wij al ruim 50 jaar dé vaste partner voor al uw flexibele oplossingen.

PANFLEX®

FLEXIBELE OPLOSSINGEN VOOR HET AFVOEREN
VAN LUCHT, DAMP EN VASTE STOFFEN




KWALITEIT WAAR JE OP KUNT VERTROUWEN!

VENTILATIE


De afgelopen jaren is het belang van goede ventilatie steeds duidelijker geworden. Panflex voorziet in die behoefte met een breed assortiment slangen voor ventilatiedoeleinden. Kwaliteitsslangen die naast goede flexibele eigenschappen ook een glad stromingskanaal hebben. Vervaardigd van



INDUFLEX VP SUPER	
Ø	76 - 509 mm
Materiaal	PVC
Temperatuur	-20°C / +80°C



INDUFLEX SG2M	
Ø	10 - 407 mm
Materiaal	Siliconen
Temperatuur	-80°C / 310°C



INDUFLEX NG1M	
Ø	10 - 407 mm
Materiaal	Neopreen
Temperatuur	-50°C / +150°C




INDUFLEX AIR	
Ø	50 - 450 mm
Materiaal	PVC
Temperatuur	-25°C / +95°C

hoogwaardige materialen met een temperatuurbereik tot wel 350°C. Panflex heeft voor elke toepassing de juiste slang in het assortiment. De slangen zijn in diverse materialen en maatvoeringen leverbaar. Enkele voorbeelden zijn:

HETE LUCHT

Hete luchtslangen (heaterslangen) zijn bij uitstek geschikt om een tijdelijk onderkomen te verwarmen, zoals bij evenementen, op- en overslag, bouwplaatsen, stallen en loodsen om maar enkele voorbeelden te noemen. Maar ze zijn ook geschikt voor het luchten van springkussens, als drogerslang bij



INDUFLEX PS GEEL	
Ø	150 - 600 mm
Materiaal	PVC
Temperatuur	-20°C / +100°C



INDUFLEX HTR-S	
Ø	152 - 1000 mm
Materiaal	PVC
Temperatuur	-20°C / +100°C

wasstraten of het afzuigen van rook. Verkrijgbaar op lengtes van 3,5, 5 en 10 meter. Langere lengte nodig? Er zijn koppelbanden beschikbaar om de lengtes aan elkaar te lussen. Enkele voorbeelden zijn:




INDUFLEX FFS	
Ø	19 - 152 mm
Materiaal	Rubber (TPE)
Temperatuur	-40°C / +130°C



INDUFLEX HTR-L	
Ø	150 - 600 mm
Materiaal	PVC
Temperatuur	-5°C / +90°C

VASTE STOFFEN

Uitermate geschikt voor transport van bijvoorbeeld houtspanen, metaaldeeltjes, gras, of zand. Antistatisch, brandvertragend, flexibel of juist rigide: alle oplossingen




INDUFLEX PU	
Ø	13 - 800 mm
Materiaal	Polyurethaan
Temperatuur	-40°C / +100°C




INDUFLEX SG1M	
Ø	10 - 400 mm
Materiaal	Siliconen
Temperatuur	-80°C / +310°C

hebben we in huis. We hebben slangen die geschikt zijn voor temperaturen van -40°C tot +310°C, in polyurethaan, PVC, neopreen of siliconen. Enkele voorbeelden zijn:




INDUFLEX PLNI	
Ø	13 - 400 mm
Materiaal	PVC
Temperatuur	0°C / +70°C



INDUFLEX 32.00	
Ø	13 - 400 mm
Materiaal	PVC
Temperatuur	0°C / +70°C

CHEMIE

Panflex is dé specialist op gebied van slangen voor chemische dampen. Met een ruim aanbod slangen voor diverse toepassingen, zoals het afvoeren van chemische agressieve dampen, lasrookafzuiging, zuur- en loogkasten, verwarmen of ontdooien hebben wij altijd een oplossing in huis. De slangen zijn in




INDUFLEX NEOPREEN	
Ø	83 - 509 mm
Materiaal	Neopreen
Temperatuur	-35°C / +150°C




INDUFLEX CHI	
Ø	25 - 600 mm
Materiaal	Polyester-elastomeer
Temperatuur	-40°C / +140°C

diverse materialen leverbaar, zoals polyester-elastomeer, neopreen of silicone voor een extreem hoog temperatuurbereik. De slangen zijn gemaakt met de allerhoogste kwaliteitseisen en zijn bestand tegen diverse chemische stoffen. Enkele voorbeelden zijn:



INDUFLEX SG2M	
Ø	10 - 407 mm
Materiaal	Siliconen
Temperatuur	-80°C / +310°C



INDUFLEX NG1M	
Ø	10 - 407 mm
Materiaal	Neopreen
Temperatuur	-50°C / +150°C

AUTOMOTIVE

Door de jaren heen heeft Panflex een assortiment slangen samengesteld voor de automotive. De slangen worden bijvoorbeeld gebruikt voor afvoer van warme lucht maar ook




INDUFLEX CHI	
Ø	25 - 600 mm
Materiaal	Polyester-elastomeer
Temperatuur	-40°C / +140°C



INDUFLEX SILICONEN	
Ø	83 - 509 mm
Materiaal	Siliconen
Temperatuur	-85°C / +300°C

om de koude lucht van een airco te verplaatsen. Enkele voorbeelden zijn:



INDUFLEX NG2M	
Ø	10 - 400 mm
Materiaal	Neopreen
Temperatuur	-50°C / +150°C



INDUFLEX SG1M	
Ø	10 - 407 mm
Materiaal	Siliconen
Temperatuur	-80°C / +310°C