



Hier een overzicht van de populaire artikelen. Overige diameters en lengtes op aanvraag verkrijgbaar.

PANFLEX B.V.
Curiestraat 5
6716 AR Ede, Nederland

T. 31(0)318 623 000
info@panflex.nl

Meer info: www.panflex.nl

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Wanddikte
Draadafstand spiraaldraad
Temperatuurbereik
Maximale lichtsnelheid
Maximale werkdruk
Slang opbouw

USP'S

TOEPASSINGEN

Afzuigkappen
Kassen Plantages
Toilet-/badkamerafzuigingen
Mechanische ventilatiesystemen
Airco's
Werkplaatsen
Kantoren ventilatie
Scholen Ziekenhuizen Zorginstellingen

AM2



Diameter	Lengte	Artikel nummer
80 mm	10 m	350.080.10.01
90 mm	10 m	350.090.10.01
100 mm	2 m	350.100.02.01
	10 m	350.100.10.01
110 mm	10 m	350.110.10.01
125 mm	2 m	350.125.02.01
	10 m	350.125.10.01
130 mm	10 m	350.130.10.01
150 mm	2 m	350.150.02.01
	10 m	350.150.10.01
160 mm	10 m	350.160.10.01
180 mm	10 m	350.180.10.01
200 mm	10 m	350.200.10.01
225 mm	10 m	350.225.10.01
250 mm	10 m	350.250.10.01
280 mm	10 m	350.280.10.01
300 mm	10 m	350.300.10.01
315 mm	10 m	350.315.10.01
355 mm	10 m	350.355.10.01
400 mm	10 m	350.400.10.01
450 mm	10 m	350.450.10.01
500 mm	10 m	350.500.10.01
600 mm	10 m	350.600.10.01

AF1 / ALU COMPACT



Diameter	Lengte	Artikel nummer
80 mm	3 m	321.080.30.01
	10 m	320.080.10.01
90 mm	10 m	320.090.10.01
100 mm	3 m	321.100.30.01
	10 m	320.100.10.01
110 mm	10 m	320.110.10.01
125 mm	3 m	321.125.30.01
	10 m	320.125.10.01
130 mm	3 m	321.130.30.01
	10 m	320.130.10.01
150 mm	3 m	321.150.30.01
	10 m	320.150.10.01
160 mm	10 m	320.160.10.01
180 mm	10 m	320.180.10.01
200 mm	10 m	320.200.10.01
250 mm	5 m	320.250.05.01

VP SUPER GRIJS



Diameter	Lengte	Artikel nummer
80 mm	10 m	300.080.10.01
90 mm	10 m	300.090.10.01
100 mm	2 m	300.100.02.01
	10 m	300.100.10.01
110 mm	10 m	300.110.10.01
125 mm	2 m	300.125.02.01
	10 m	300.125.10.01
130 mm	10 m	300.130.10.01
150 mm	2 m	300.150.02.01
	10 m	300.150.10.01
160 mm	10 m	300.160.10.01
180 mm	10 m	300.180.10.01
200 mm	10 m	300.200.10.01
225 mm	10 m	300.225.10.01
250 mm	10 m	300.250.10.01
280 mm	10 m	300.280.10.01
300 mm	10 m	300.300.10.01
315 mm	10 m	300.315.10.01
350 mm	10 m	300.350.10.01
355 mm	10 m	300.355.10.01
400 mm	10 m	300.400.10.01
450 mm	10 m	300.450.10.01
500 mm	10 m	300.500.10.01
600 mm	10 m	300.600.10.01

VF WIT



Diameter	Lengte	Artikel nummer
100 mm	1,5 m	310.100.15.01
	3 m	310.100.30.01
	6 m	310.100.60.01
125 mm	1,5 m	310.125.15.01
	3 m	310.125.30.01
	6 m	310.125.60.01

70 micron
24 - 33 mm
-25°C / +100°C
30 m/s
3000Pa
2 Lagen aluminium laminaat met Mylar

120 micron
-40°C / +350°C
30 m/s
3000Pa
1 laag aluminium (99,5%)

250 micron
28 - 48 mm
-35°C / +85°C
30 m/s
3000Pa
Polyamide weefsel met tweezijdige PVC-coating

100 micron
18 mm
-25°C / +60°C
30 m/s
3000Pa
Zacht PVC-folie versterkt met gefosfateerde staaldraad

Ruime diameter
Zeer goed bestand tegen scheuren
Eenvoudig te monteren

Water en luchtdicht
Bestand tegen zuren
In te storten in beton

Uitstekende flexibiliteit
Zeer stootvast
Ruime diameter
Dampdicht

Vochtbestendig
Licht en flexibel

✓
-
✓
✓
✓
-
✓
-

✓
-
✓
✓
-
✓
✓
-

✓
✓
-
✓
✓
✓
-
-

[illegible]



Hier een overzicht van de populaire artikelen. Overige diameters en lengtes op aanvraag verkrijgbaar.

T. 31(0)318 623 000
info@panflex.nl

Meer info: www.panflex.nl

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aansluiting
Temperatuurbereik
Maximale luchtsnelheid
Maximale werkdruk
Materiaal binnenbuis (dikte)
Materiaal buitenbuis (dikte)
Materiaal isolatiewol (dikte)

USP'S

TOEPASSINGEN

Dempen mechanische ventilatie
Dempen geluid ventilatiebox
Dempen geluid WTW-unit
Dempen machinelawaai
Dempen trillingen
Dempen overspraak
Openbare gebouwen
Utiliteit
Woningbouw

MASTER ISO AKS



Diameter	Lengte	Artikel nummer
80 mm	0,5 m	381.080.05.01
100 mm	0,5 m	381.100.05.01
	1 m	381.100.10.01
125 mm	0,5 m	381.125.05.01
	1 m	381.125.10.01
150 mm	0,5 m	381.150.05.01
	1 m	381.150.10.01
160 mm	0,5 m	381.160.05.01
	1 m	381.160.10.01
180 mm	0,5 m	381.180.05.01
	1 m	381.180.10.01
200 mm	0,75 m	381.200.07.01
	1 m	381.200.10.01
	1,5 m	381.200.15.01
250 mm	0,75 m	381.250.07.01
	1 m	381.250.10.01
	1,5 m	381.250.15.01
315 mm	0,75 m	381.315.07.01
	1 m	381.315.10.01
	1,5 m	381.315.15.01
400 mm	0,75 m	381.400.07.01
	1 m	381.400.10.01
	1,5 m	381.400.15.01
450 mm	0,75 m	381.450.07.01
	1 m	381.450.10.01
	1,5 m	381.450.15.01
500 mm	0,75 m	381.500.07.01
	1 m	381.500.10.01
	1,5 m	381.500.15.01

Gekraalde rand
-25°C / +90°C
30m/s
2000Pa
Non-woven doek met spiraal / 150 micron
Gewapend aluminiumlaminaat / 120 micron
Ecose isolatiewol / 25 mm/16 kg/m ³

Hygiënisch door Non-woven doek
Hoge demping
Ruime diameter

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

AM2 ISO AKS



Diameter	Lengte	Artikel nummer
80 mm	0,5 m	373.080.05.01
	1 m	373.080.10.01
100 mm	0,5 m	373.100.05.01
	1 m	373.100.10.01
125 mm	0,5 m	373.125.05.01
	1 m	373.125.10.01
150 mm	0,5 m	373.150.05.01
	1 m	373.150.10.01
160 mm	0,5 m	373.160.05.01
	1 m	373.160.10.01
180 mm	1 m	373.180.10.01
200 mm	1 m	373.200.10.01
250 mm	1 m	373.250.10.01
315 mm	1 m	373.315.10.01
355 mm	1 m	373.355.10.01
400 mm	1 m	373.400.10.01
450 mm	1 m	373.450.10.01
500 mm	1 m	373.500.10.01

Gekraalde rand
-25°C / +90°C
30m/s
2000Pa
2 lagen aluminium / 70 micron
1 laag aluminium + 2 lagen polyester / 60 micron
Ecosse isolatiewol / 25 mm/19 kg/m ³

PE-Hoes

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

AF1 DAMPER



Diameter	Lengte	Artikel nummer
125 mm	0,5 m	340.125.05.01
	0,75 m	340.125.07.01
	1 m	340.125.10.01
150 mm	0,5 m	340.150.05.01
	1 m	340.150.10.01
160 mm	0,5 m	340.160.05.01
	0,75 m	340.160.07.01
	1 m	340.160.10.01
180 mm	1 m	340.180.10.01
200 mm	0,75 m	340.200.07.01
	1 m	340.200.10.01

Metalen aansluitbuis
-40°C / +300°C
-
3000Pa
Geperforeerd aluminium / 120 micron
Aluminium / 120 micron
Isolatiewol / 25 mm/16 kg/m ³

Om overspraak te voorkomen
Voor zichtwerk
Ruime diameter

-
-
✓
-
-
✓
✓
✓
✓

PANAMA® DEMPER



Diameter	Leugte	Artikel nummer
125 mm	0,5 m	340.125.05.01
	0,75 m	340.125.07.01
	1 m	340.125.10.01
	1,5 m	315.125.15.01
150 mm	0,5 m	340.150.05.01
	0,75 m	315.150.07.01
	1 m	340.150.10.01
	1,5 m	315.150.15.01
160 mm	0,5 m	340.160.05.01
	0,75 m	340.160.07.01
	1 m	340.160.10.01
	1,5 m	315.160.15.01
180 mm	0,5 m	315.180.05.01
	0,75 m	315.180.07.01
	1 m	315.180.10.01
	1,5 m	315.180.15.01
200 mm	0,5 m	315.200.05.01
	0,75 m	340.200.07.01
	1 m	340.200.10.01
	1,5 m	315.200.15.01
250 mm	0,5 m	315.250.05.01
	0,75 m	315.250.07.01
	1 m	315.250.10.01
	1,5 m	315.250.15.01
315 mm	0,5 m	315.315.05.01
	1 m	315.315.10.01
	1,5 m	315.315.15.01

Metalen aansluitbuis
-30°C / +80°C
30m/s
2500Pa
Dampdichte Nylon doek met spiraal / 120 micron
Aluminium / 120 micron
Isolatie wol / 25 mm/19 kg/m ³

Voor ventilatielucht warmtepompen

Dampdicht

Makkelijk aan te sluiten

[illegible]



Onderdeel van de klemko Group

THERMISCH GEÏSOLEERDE VENTILATIE- SLANGEN

Hier een overzicht van de populaire artikelen. Overige diameters en lengtes op aanvraag verkrijgbaar.

PANFLEX B.V.
Curiestraat 5
6716 AR Ede, Nederland

T. 31(0)318 623 000
info@panflex.nl

Meer info: www.panflex.nl

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbereik

Maximale lichtsnelheid | werkdruk

Behandeling binnenbuis

Materiaal binnenbuis / dikte

Draadafstand spiraaldraad

Materiaal buitenbuis / dikte

Warmtegeleiding

USP'S

TOEPASSINGEN

Kantoren | kantines met open plafonds

Ziekenhuizen | Labaratoria

Zorginstellingen | Verpleeghuizen

Scholen | Kinderdagverblijf

Restaurants | Theaters

Steriele ruimtes

Openbare gebouwen

Utiliteit

Woningbouw

VP SUPER ISO



Diameter	Lengte	Artikel nummer
80 mm	10 m	301.080.10.01
100 mm	5 m	301.100.05.01
	10 m	301.100.10.01
125 mm	10 m	301.125.10.01
150 mm	10 m	301.150.10.01
160 mm	10 m	301.160.10.01
180 mm	10 m	301.180.10.01
200 mm	10 m	301.200.10.01
225 mm	10 m	301.225.10.01
250 mm	3 m	301.250.03.01
	10 m	301.250.10.01
280 mm	10 m	301.280.10.01
300 mm	10 m	301.300.10.01
315 mm	10 m	301.315.10.01
355 mm	5 m	301.355.05.01
355 mm	10 m	301.355.10.01
400 mm	5 m	301.400.05.01

-35°C / +100°C

30 m/s | 3000 Pa

Polyamide weefsel met tweezijdige PVC-coating

250 micron

38 mm

Aluminiumlaminaat / 60 micron

k=0,036 W/mK

Vochtbestendig

Binnenslang goed bestand tegen scheuren

Minimaal energie verlies

Formaldehydevrij, 100% jeukvrij installeren

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

VPSUPER ISO AM2



Diameter	Lengte	Artikel nummer
125 mm	1 m	309.125.01.01
	2 m	309.125.02.01
	3 m	309.125.03.01
150 mm	1 m	309.150.01.01
	2 m	309.150.02.01
160 mm	1 m	309.160.01.01
	2 m	309.160.02.01
	3 m	309.160.03.01
180 mm	1 m	309.180.01.01
	1,5 m	309.180.15.01
	2 m	309.180.02.01
	3 m	309.180.03.01
200 mm	1 m	309.200.01.01
	1,5 m	309.200.15.01
	2 m	309.200.02.01
315 mm	1 m	309.315.01.01

-35°C / +95°C

30 m/s | 3000 Pa

Polyamide weefsel met tweezijdige PVC-coating

250 micron

38 mm

Aluminiumlaminaat met spiraal / 60 micron

k=0,036 W/mK

WTW speciaalslang

Binnenslang goed bestand tegen scheuren

Vele diameters mogelijk

Formaldehydevrij, 100% jeukvrij installeren

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

AM2 ISO



Diameter	Lengte	Artikel nummer
80 mm	10 m	360.080.10.01
90 mm	10 m	360.090.10.01
100 mm	10 m	360.100.10.01
110 mm	10 m	360.110.10.01
125 mm	10 m	360.125.10.01
150 mm	10 m	360.150.10.01
160 mm	10 m	360.160.10.01
180 mm	10 m	360.180.10.01
200 mm	10 m	360.200.10.01
225 mm	10 m	360.225.10.01
250 mm	10 m	360.250.10.01
280 mm	10 m	360.280.10.01
300 mm	10 m	360.300.10.01
315 mm	10 m	360.315.10.01
355 mm	10 m	360.355.10.01
400 mm	10 m	360.400.10.01
450 mm	10 m	360.450.10.01
500 mm	10 m	360.500.10.01
560 mm	10 m	360.560.10.01

-25°C / +100°C

30 m/s | 3000 Pa

2 lagen aluminium laminaat met Mylar

70 micron

25 mm

Aluminiumlaminaat / 60 micron

k=0,036 W/mK

Speciaal voor airconditioning

Zeer gladde binnenzijde

Formaldehydevrij, 100% jeukvrij installeren

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓



Onderdeel van de klemko Group

AKOESTISCH GEÏSOLEERDE VENTILATIE- SLANGEN

Hier een overzicht van de populaire artikelen. Overige diameters en lengtes op aanvraag verkrijgbaar.

PANFLEX B.V.
Curiestraat 5
6716 AR Ede, Nederland

T. 31(0)318 623 000
info@panflex.nl

Meer info: www.panflex.nl

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbereik
Maximale lichtsnelheid werkdruk
Behandeling binnenbuis
Materiaal binnenbuis / dikte
Draadafstand spiraaldraad
Materiaal buitenbuis / dikte
Materiaal isolatiewol / dikte

USP'S

TOEPASSINGEN

Kantoren kantines met open plafonds
Ziekenhuizen Labaratoria
Zorginstellingen Verpleeghuizen
Scholen Kinderdagverblijf
Restaurants Theaters
Steriele ruimtes
Openbare gebouwen
Utiliteit
Woningbouw

AM2 ISO AKS

Diameter	Lengte	Artikel nummer
80 mm	10 m	370.080.10.01
90 mm	10 m	370.090.10.01
100 mm	5 m	370.100.05.01
	10 m	370.100.10.01
110 mm	10 m	370.110.10.01
125 mm	5 m	370.125.05.01
	10 m	370.125.10.01
130 mm	10 m	370.130.10.01
150 mm	5 m	370.150.05.01
	10 m	370.150.10.01
160 mm	5 m	370.160.05.01
	10 m	370.160.10.01
180 mm	5 m	370.180.05.01
	10 m	370.180.10.01
200 mm	10 m	370.200.10.01
225 mm	10 m	370.225.10.01
250 mm	5 m	370.250.05.01
	10 m	370.250.10.01
280 mm	10 m	370.280.10.01
300 mm	10 m	370.300.10.01
315 mm	5 m	370.315.05.01
	10 m	370.315.10.01
350 mm	10 m	370.350.10.01
355 mm	5 m	370.355.05.01
	10 m	370.355.10.01
400 mm	10 m	370.400.10.01
450 mm	10 m	370.450.10.01
500 mm	10 m	370.500.10.01

-25°C / +90°C
20 m/s 2000 Pa
Geperforeerd
2 lagen aluminium laminaat met Mylar / 70 micron
31 mm
Gewapend aluminium met spiraal / 60 micron
Isolatiewol / 25 mm/16 kg/m ³

Hoge demping
Hoge bescherming door inwendig glasvezel
Formaldehydevrij, 100% jeukvrij installeren

-
-
-
-
-
-
✓
✓
✓

MASTER ISO AKS

Diameter	Lengte	Artikel nummer
80 mm	10 m	380.080.10.01
90 mm	10 m	380.090.10.01
100 mm	10 m	380.100.10.01
110 mm	10 m	380.110.10.01
125 mm	5 m	380.125.05.01
	10 m	380.125.10.01
130 mm	10 m	380.130.10.01
150 mm	10 m	380.150.10.01
160 mm	5 m	380.160.05.01
	10 m	380.160.10.01
180 mm	5 m	380.180.05.01
	10 m	380.180.10.01
200 mm	10 m	380.200.10.01
225 mm	10 m	380.225.10.01
250 mm	10 m	380.250.10.01
280 mm	10 m	380.280.10.01
300 mm	10 m	380.300.10.01
315 mm	10 m	380.315.10.01
355 mm	10 m	380.355.10.01
400 mm	10 m	380.400.10.01
450 mm	10 m	380.450.10.01
500 mm	10 m	380.500.10.01

-25°C / +90°C
20 m/s 2000 Pa
-
Non-woven doek met spiraal / 150 micron
35 mm
Gewapend aluminiumlaminaat / 120 Micron
Ecose isolatiewol / 25 mm/16 kg/m ³

Irritatievrij Ecose isolatiewol
Hoge demping
Hygiënisch door Non-woven doek
Formaldehydevrij, 100% jeukvrij installeren

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PANFLEX WTW PAKKET



Belangrijkste voordelen:

- ✓ Met één artikelnummer alle benodigde aansluitmaterialen
- ✓ Goede demping op lage tonen
- ✓ Verminderde faalkosten
- ✓ Alle gangbare diameters
- ✓ Tijdsparing door dat een zijde is afgetapet
- ✓ Tijdsparing doordat alle benodigdheden in één pakket zitten

Beschikbare diameters (Ø mm)

D125	309.125.00.02
D150	309.150.00.02
D160	309.160.00.02
D180	309.180.00.02
D200	309.200.00.02