


ART NR.

ARTIKELOMSCHRIJVING



712.100.00.01	• Bolrooster D100
712.125.00.01	• Bolrooster D125
712.150.00.01	• Bolrooster D150
712.160.00.01	• Bolrooster D160
712.200.00.01	• Bolrooster D200



Rond buitenrooster voor luchtafvoer of -toevoer van roestvrij staal. Het rooster is uitgerust met 45° lamellen en een hor die insecten en kleine dieren verhindert om het kanalennetwerk binnen te dringen. De regenkap en de lamellen zorgen er ook voor dat er geen water in het kanaal kan komen. De Bolrooster is licht en eenvoudig te installeren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Gemaakt van roestvrij staal SS 304
- Geborsteld roestvrij staal natuurlijke kleur
- Aansluiting te bevestigen dmv 2 RVS schroeven of te monteren in het kanaal met 3 RVS clips
- Inclusief 2 roestvrijstalen schroeven en roestvrijstalen druppelneus
- Vrije luchtdoorlaat 65-70%
- Geleverd met 1 pakkingafdichting



TYPE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)
D100	95	150	42	125
D125	120	190	48	145
D150	145	210	55	165
D160	155	210	55	165
D200	198	270	60	205

De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.