

### ART NR.      ARTIKELOMSCHRIJVING


141.000.25.02	• Laspinnen isolatiedeken 25 mm 1000 stuks
141.000.28.02	• Laspinnen isolatiedeken 28 mm 1000 stuks
141.000.48.02	• Laspinnen isolatiedeken 48 mm 1000 stuks
141.000.95.02	• Laspinnen isolatiedeken 95 mm 1000 stuks




De Laspinnen bestaan uit een stalen pin die stevig is geklonken op een stalen ringkop. Hiermee kan in één handeling isolatiemateriaal op plaatmetaal zoals ventilatiekanalen, metalen balken, metalen industriële apparatuur, enz. worden bevestigd. Het wordt aanbevolen om onze Acculastransformator te gebruiken.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES


Basis (A)	Materiaal	gegalvaniseerd staal
	Diameter	30 mm
	Dikte	0,4 mm
Pin (B)	Materiaal	koper gecoat staal
	Pin lengte (C)	2,7 mm
	Lengte	25 to 95 mm




### MONTAGE INSTRUCTIES




Bevestig de aardingsklem van de lasser op het plaatwerk. Leg isolatie op plaatstaal



Plaats de laspin op de magnetische kop van het pistool. Pas de spanning aan volgens het type en de dikte van het plaatwerk



Druk de laspin door de isolatie totdat de punt van de schacht het plaatstaal raakt en druk op de trekker



De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.