

ART NR.

ARTIKELOMSCHRIJVING

- 733.100.46.01 • Sokkelset 1000x1200x500mm, maximum laadbaar gewicht 460kg
- 733.200.46.01 • Sokkelset 2000x1200x500mm, maximum laadbaar gewicht 700kg
- 733.300.46.01 • Sokkelset 3000x1200x500mm, maximum laadbaar gewicht 900kg
- 733.100.70.01 • Sokkelset 1000x1150x450mm, maximum laadbaar gewicht 700kg



De sokkelset is ontworpen om airconditionerings- en koelapparatuur op platte daken te plaatsen. Het vermindert bovendien de trillingen die door de machines worden geproduceerd. De sokkelset bestaat uit: gegalvaniseerde profielen, steunvoeten en gecertificeerde bevestigingsschroeven.

- Snelle en economische systemen
- Makkelijk te installeren
- Geen penetratie door waterdicht dakmembraan
- Antitrillingspads vooraf aan de voeten bevestigd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VLOERSTEUN	INZETSTUK STEUN	PROFIELEN	BEUGELSET	AANSLUITING	BEVESTIGINGSSET
PP met glasvezel	PP met glasvezel	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
Geluid dempende mat	Waterpasjes	41x41x2,5mm	Verstelbaar		Compleet
300x300mm					
					



Sokkelset
1000x1200x500mm
460kg

Sokkelset
2000x1200x500mm
700kg

Sokkelset
3000x1200x500mm
900kg

Sokkelset*
1000x1150x450mm
700kg

* De vloersteunen van deze sokkelsetis zijn van Hoge Dichtheid PolyEthyleen (HDPE) 305 x 305 mm. en hebben een vooraf bevestigde isolatiemat. De stalen profielen zijn thermisch verzinkt.

De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.