

ART NR.

ARTIKELOMSCHRIJVING

110.000.00.40	• Alutape B50mm L50mtr
110.400.50.33	• PVC Tape 50mm L33mtr
110.500.50.15	• KBP Koudkrimpband butyl-polyester 50mm L15mtr
110.550.50.15	• KBA Koudkrimpband butyl-aluminium 50mm L15mtr

Wij hebben verschillende zelfklevende tapes die geschikt zijn voor het afdichten van ventilatiesystemen. Ze worden worden speciaal geproduceerd voor verwarmings-, koelings-, ventilatie-, airconditioning- en afzuigsystemen.

Alutape is een sterke tape van aluminiumfolie, geschikt voor afdichtingen in luchtbehandelingssystemen en voor isolatiewerkzaamheden.

PVC tape is een zelfdovende zachte PVC-tape met een agressieve drukgevoelige lijm op rubberbasis met een uitstekende weerstand tegen slijtage, corrosie en vocht. Ook geschikt voor elektrische isolatie en kabelomwikkeling.

KBP koudkrimpband is een zelfvulkaniserende afdichtingsband voor zwaar gebruik, gemaakt van een elastomeer gemodificeerde butylrubberkleefstof. Biedt een sterke en uitstekende luchtdichte afdichting op metalen kanalen. De band wordt met de tijd sterker. De tape is geschikt voor niet effen oppervlaktes.

KBA koudkrimpband is een zelfvulkaniserende afdichtingsband voor zwaar gebruik, gemaakt van een elastomeer gemodificeerde butylrubberkleefstof. Biedt een sterke en uitstekende luchtdichte afdichting op metalen kanalen. De band wordt met de tijd sterker. De tape is overschilderbaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


	Alutape	PVC tape	KBP tape	KBA tape
Materiaal	Aluminium	PVC	Polyethyleen	Aluminium
Kleur	Zilver	Grijs	Lichtgrijs	Zilver
Breedte	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Lengte	50 mtr	33 mtr	15 mtr	15 mtr
Dikte	0,05 mm	0,15 mm	0,6 mm	0,8 mm
Temperatuurbestendigheid	-35 - 120 °C	0 - 90 °C	-20 - 70 °C	-20 - 80 °C
Hechting	60 N / 2,5 cm	1,8 N / cm	36 N / cm	20 N / cm
Treksterkte	0,18 N / cm	30 N / cm	23 N / cm	50 N / cm



Alutape



PVC tape



KBP koudkrimpband



KBA koudkrimpband

De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.