

ART NR.

ARTIKELOMSCHRIJVING

155.000.00.02	• Ventilatieslangschaar compact
155.000.00.03	• Ventilatieslangschaar lang
155.000.00.04	• Plaatstaal gatperforator 5 - 30 cm
155.000.00.05	• Plaatstaal gatperforator 5 - 50 cm
155.000.00.06	• Boormachine plaatstaalsnijder
155.000.00.07	• Inkepingtang
155.000.00.08	• Plaatwerk buigtang



Ons ventilatie montage gereedschap wordt vervaardigd door Malco Products, SBC de grootste fabrikant voor professionals op het gebied van HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning).

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ventilatieslangschaar compact	Deze schaar heeft een ingebouwde draadafsnijder waarmee u de klus waarmee u bent begonnen met slechts één stuk gereedschap kunt afmaken! Een tweesnijdend mes prikt netjes door de buitenhuid en isolatie. Het fijngeslepen mes, gemaakt van duurzaam roestvrij staal, snijdt vanuit beide richtingen over de hele omtrek van het kanaal. De ingebouwde draadafsnijder snijdt geharde draadrib-spiraal en heeft een samengestelde hefboomwerking voor eenvoudig draadknippen.
Ventilatieslangschaar lang	Deze schaar snijdt geïsoleerde flexibele ronde kanalen en snijdt ook de draadrib-spiraal van de kanaalvoering. Het puntige ondermes doorboort het kanaal gemakkelijk om te beginnen met zagen. De zware draadknipper bevindt zich uit de buurt van de schaarbladen. Met de duim bediende vergrendeling zorgt ervoor dat geslepen mesranden gesloten blijven wanneer ze niet worden gebruikt.
Plaatstaal gatperforator 5-30 cm	De gatperforator voor plaatstaal kan snel worden geïnstalleerd in de boorkop van elke boormachine. Een lichtgewicht aluminium frame maakt deze accessoire uiterst draagbaar voor een verscheidenheid aan gatenzaag toepassingen in plaatstaal, inclusief 20-gauge (1,02 mm) gegalvaniseerd staal. Hij is verstelbaar voor het maken van gaten met een diameter van 51 tot 305 mm.
Plaatstaal gatperforator 5-50 cm	De gatperforator voor plaatstaal kan snel worden geïnstalleerd in de boorkop van elke boormachine. Een lichtgewicht aluminium frame maakt deze accessoire uiterst draagbaar voor een verscheidenheid aan gatenzaag toepassingen in plaatstaal, inclusief 20-gauge (1,02 mm) gegalvaniseerd staal. Hij is verstelbaar voor het maken van gaten met een diameter van 51 tot 508 mm.
Boormachine plaatstaalsnijder	Deze plaatstaalsnijder is een krachtig plaatwerk snijgereedschap dat snel in de boorkop van een snoer- of accuboormachine kan worden gestoken. Dit elektrische schaarhulpstuk heeft de mogelijkheid om snel rechte, gebogen of vierkante sneden te maken in de meeste gangbare plaatmetalen. De breed openende kaken van de schaar kunnen op hoge of lage snelheid werken voor de controle die u nodig heeft, wanneer u die nodig heeft.
Inkepingtang	Deze inkepingtang is er voor het vouwen en fabriceren van metaal, inclusief metalen kanaalwerk. Hij maakt een zuivere 30° "V" vormige snede in gegalvaniseerd staal. De maximale keeldiepte is 20,6 mm. Bovenste snijbek is gesmeed slagvast gelegeerd staal. Het haakontwerp van de snijbek vergemakkelijkt het inkerven van hoeken of afnemen van tabs tot de gewenste diepte zonder weg te glijden.
Plaatwerk buigtang	Deze buigtang, met gesmede stalen kaken, zijn de beste keuze voor het buigen, vouwen, afvlakken en rechtekken van plaatranden of het veilig vastgrijpen en verplaatsen van plaatwerk op het werkterrein. De slagvaste bekken zijn voorzien van dieptemarkeringen met schaalverdeling in stappen van 1/4 inch (6,4 mm) en worden aangevuld door een krachtig samengesteld hefboomontwerp. Buig flenzen eenvoudig of maak naden volledig plat in gegalvaniseerd of zacht staal.

